

เครื่องทดสอบแรงดึงลวดสลิงลิฟท์

Elevator Rope Tension Tester

EGZ-Series

เครื่องทดสอบแรงดึงเชือกสลิงส่วนใหญ่จะใช้ในการวัดความตึงของเชือกสลิงที่ทดสอบเพื่อตรวจสอบและปรับลวดสลิงแต่ละเส้นของลิฟท์ ในขั้นตอนของการติดตั้งตรวจสอบก่อนการยอมรับและการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้แน่ใจว่าความตึงให้สอดคล้องกันมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้อายุการใช้งานของลวดสลิง เครื่องทดสอบความตึงยังสามารถนำไปใช้กับสะพานด้วยสลิง, สายไฟทาวเวอร์, สายไฟเหนือศีรษะ, เชือกมัดคานและเครื่องทดสอบแรงดึงอื่นๆ

รายละเอียดทั่วไป

- เครื่องทดสอบแรงดึงใช้โครงสร้างโลหะผสมอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูง ด้วยน้ำหนักที่เบาและขนาดเล็ก พกพาสะดวก
- เครื่องมือมีสมรรถนะที่มั่นคงและมีความแม่นยำสูง เมื่อเชือกสลิงที่ทดสอบนั้นสอดคล้องกับข้อมูลเครื่องทดสอบความตึงของลวดสลิง ความแม่นยำในการวัดสามารถเป็น 5%
- เครื่องมือมีรูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกสลิงที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า 3 แบบเพียงแค่นี้ต้องเลือกหมายเลขเชือกสลิงที่ต้องการเมื่อทำการวัด
- จอแสดงผล LCD แสดงค่าแรงทำให้อ่านสะดวกยิ่งขึ้น
- หน่วยแสดงผลการวัด 3 หน่วย: N, Kg และ lb สามารถสลับกันได้
- สามารถเก็บข้อมูลการวัดได้ 383 ข้อมูลสามารถส่งออกข้อมูลได้โดยคอมพิวเตอร์

EGZ-series



รายละเอียดทางเทคนิค

รายละเอียด / รุ่น	EGZ-3000			EGZ-5000		
หมายเลขเกียร์	1	2	3	1	2	3
เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นเชือก	Ø6	Ø8	Ø10	Ø11	Ø13	Ø16
ย่านวัด	3000N			6000N		
ค่าต่ำสุดในการแสดงผล	1N					
ช่วงค่าวัดที่แม่นยำ	10% ~ 90%					
ค่าความแม่นยำ	≤5%					
แหล่งจ่ายไฟ	7.2V 1.2V*6 ก้อน ชีตแบตเตอรี่ NI-H					
การชาร์จไฟ	อินพุต : AC 100 ~ 240V เอาท์พุต : DC 12V 500mA					
น้ำหนัก	1.4 กก.					

*** ข้อกำหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้ผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ



EGZ-series พร้อมกระเป๋า

อุปกรณ์ประกอบ

- คู่มือการใช้งาน
- ตัวชาร์จไฟ
- กระเป๋า
- สาย USB

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- EGZ-3000 : เครื่องทดสอบแรงดึงลวดสลิงลิฟท์ขนาด 3000 นิวตัน
- EGZ-5000 : เครื่องทดสอบแรงดึงลวดสลิงลิฟท์ขนาด 5000 นิวตัน